

Hjortehegn. Materialer

Sp.:

Ved det seneste kontrolbesøg talte vi bl.a. meget andet om tykkelse af hegnstråden og antal masker eller vandrette tråde.

Hvad siger lovgivningen? Hvor tyk skal tråden i hegnet være og hvor mange rækker for at kunne blive godkendt?

Svar:

Hegnsmateriale: Nethegn, min. Højde: 190 cm, antal vandrette tråde: min. 17 stk., afstand ml. lodrette tråde: max. 32 cm i opsat tilstand, kantråd: min. diam. 2,5 mm samt min. Brudstyrke: 5.000 N., andre vandrette tråde: min. diam.: 2,0 mm samt min. Brudstyrke: 3.500 N.

Nethegnets overtråd min. 200 cm over jorden, eller der skal i 200 cm's højde anbringes en glat tråd med en brudstyrke på min. 6.200 N. sv.t. tråd nr. 8.

Hegnsmateriale af anden type, herunder flethegn, skal være godkendt af Fødevarerregionen.

Hegnspæle: Hegnspæle af træ skal opfylde følgende krav:

Min. 300 cm i længde, hjørnepæle min. 14 cm i topdiam., mellempæle min. 10 cm i topdiam.

Hegnspæle af andet materiale skal være godkendt af Fødevarerregionen.

Montering: Pæleafstanden fastsættes efter Fødevarerregionens nærmere anvisning under hensyntagen til terræn og opretholdelse af trampolineeffekten.

Hegnet skal monteres på indersiden af mellempælene. Fra den nederste tråd til jorden må der maksimalt være 10 cm. Fra den øverste tråd til pæletoppen skal der være mindst 5 cm.

Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr nr. 574

Mvh Jørgen Soelberg